



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

C Z E C H R E P U B L I C

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

## **SERVISNÍ BULLETIN č. 1/03/2007**

### **Volné konce – minisystém ( VK – 33/..... ) vyráběné společností MarS a.s. Jevíčko**

- 1. TÝKÁ SE:** Volných konců – minisystém ( VK – 33/ ..... ), šíře popruhů volných konců 25 mm, vyráběných společností MarS a.s. Jevíčko.  
Seznam volných konců spadajících do působnosti tohoto servisního bulletinu je uveden v příloze č. 1.
- 2. DŮVOD:** Informace pro uživatele.  
Při běžném výsadkovém provozu ve vojenském sektoru došlo při seskoku na padákovém kompletu HOP - 200 z neznámých příčin k porušení odhozového systému pravého volného konce VK – 33/430 ( přetržení lemovky malého odhozového kroužku a odhozové šňůrky ). Výsadkář byl nucen provést odhoz levého volného konce hlavního padáku a použít záložní padák.
- 3. OPATŘENÍ:** V rámci **preventivního opatření** společnost MarS a.s. Jevíčko jako výrobce volných konců – minisystém ( VK – 33/..... ) **upozorňuje** všechny majitele a uživatele padáků, kteří používají u hlavních padáků výše uvedené volné konce - minisystém VK – 33/.....v rámci zachování jejich spolehlivosti a dostatečné míry bezpečnosti na nutnost **dodržování** následujících pokynů:
1. Provádět důslednou prohlídku a kontrolu volných konců před každým seskokem se zvláštním zaměřením na stav hlavních částí odhozového systému ( odhozová šňůrka, lemovka malého kroužku, průchodka, malý a střední kroužek ).
  2. Při montáži volných konců k nosnému postroji provádět důsledně jejich správné připojení k velkým odhozovým kroužkům na nosném postroji
  3. Nejpozději po provedení 300 seskoků nebo po uplynutí 5 let používání je nutné volné konce vyměnit.
  4. V případě zjištění jakéhokoliv narušení částí odhozového systému ( odhozová šňůrka, lemovka malého kroužku, průchodka, malý a střední kroužek ), popruhu volného konce nebo šití je nutné stáhnout volné konce z provozu, kontaktovat výrobce a na základě posouzení jejich stavu nechat provést opravu nebo výměnu.
  5. Důsledně dodržovat pravidla a ustanovení, stanovená v Technických popisech a instrukcích pro balení a používání příslušných padákových kompletů, u kterých jsou volné konce – minisystém VK – 33/..... používány – např. maximální povolené zatížení.

**4. PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.

**5. PŘÍLOHY:** Příloha č. 1 Seznam volných konců spadajících do působnosti servisního bulletinu č. 1/03/2007

**6. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 28. 03. 2007

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

**Seznam volných konců spadajících do působnosti servisního bulletinu č. 1/03/2007**

<i>Název / index</i>	<i>Kód</i>
VK-33/430	01787
VK-33/430/17	01137
VK-33/430/17-N	01777
VK-33/430/17-R	02136
VK-33/430/17	01820
VK-33/510	01891
VK-33/510/20	01138
VK-33/510/20-N	01778
VK-33/510/20-R	02137
VK-33/510/20-Z	01813
VK-33/510-S	02009
VK-33/560	01892
VK-33/560/22	01139
VK-33/560/22-N	01779
VK-33/560/22-Z	02206
VK-33/560-S	02010
VK-33/CRW	01838